

安全資料表

GHS 序號：260 ； EPA 列管編號：098-01

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：二甲基甲醯胺(N,N-Dimethyl formamide)

其他名稱：—

建議用途及限制使用

乙烯樹脂以及乙炔，丁二烯，酸氣等之溶劑；聚丙烯纖維；羧化反應之催化劑；有機合成；氣體載體。

製造者、輸入者或供應者名稱 / 地址及電話：

永聖貿易股份有限公司 / 台北市南京東路二段 125 號 14 樓 / 02-2516-7189

緊急連絡電話 / 傳真電話：

台中：0910-996-733 / 04-2639-0839；高雄：0937-516-372 / 07- 841-8780

二、危害辨識資料

化學品危害分類

- 1.易燃液體第 3 級。 2.急毒性物質第 5 級(吞食)。 3.腐蝕／刺激皮膚物質第 3 級。
4.嚴重損傷／刺激眼睛物質第 2A 級。 5.生殖毒性物質第 1 級。 6.特定標的器官系統毒性物質—重複暴露第 1 級。 7.急毒性物質第 3 級(吸入)。

標示內容：

- 象徵符號：火焰、骷髏與兩根交叉骨、健康危害



- 警示語：危險

- 危害警告訊息：

第二類毒性化學物質

易燃液體和蒸氣

吸入有毒

吞食可能有害

造成輕微皮膚刺激

造成嚴重眼睛刺激

可能對生育能力或對胎兒造成傷害

長期或重複暴露會對器官造成傷害

- 危害防範措施：

置容器於通風良好的地方

遠離引火源-禁止抽煙

安全資料表

GHS 序號：260 ； EPA 列管編號：098-01

如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療

避免暴露於此物質-需經特殊指示使用

●其他危害：

—

三、成分辨識資料

純物質

中英文名稱：二甲基甲醯胺(N,N-Dimethyl formamide)

同義名稱：

dimethylformamid、dimethylformamide、DMF、DMFA、N-Formyldimethylamine、
dimethylamid kyseliny mravenci

化學文摘社登記號碼(CAS No.)：68-12-2

危害成分(成分百分比)： 95 至 100 %W/W

四、急救措施

●吸入：

1.立刻將患者移到新鮮空氣處。 2.如果呼吸停止施予人工呼吸。 3.讓患者保持溫暖和休息。 4.立刻就醫。 5.當發生支氣管痙攣時使用 beta2 收縮筋。

●皮膚接觸：

1.用水沖洗皮膚至少 20 分鐘。 2.如果滲透衣服，立刻脫去衣服並用水清洗皮膚。 3.立即就醫。

●眼睛接觸：

1.用大量水沖洗 15 分鐘。 2.沖洗後若仍有刺激感則就醫治療。 3.立即就醫。

●食入：

1.若患者意識不清不要經口給予任何食物。 2.不能催吐。 3.給予 240-300ml 水。 4.儘速送醫治療。 5.若患者自然嘔吐，清洗嘴部，並再給水。 6.立即就醫。

最重要症狀及危害效應：

腹痛、嘔吐，臉部發紅，血壓增加，立即經皮膚吸收。

對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。

對醫師之提示：吞食時，考慮洗胃、活性炭。

五、滅火措施

適用滅火劑：

抗酒精型泡沫、化學乾粉、二氧化碳。

一般：抗酒精型泡沫、化學乾粉、二氧化碳。

小火：化學乾粉、撒水、抗酒精型泡沫。

大火：撒水、水霧、抗酒精型泡沫。

滅火時可能遭遇之特殊危害：

安全資料表

GHS 序號：260 ； EPA 列管編號：098-01

1.其液體和蒸氣易燃。 2.其蒸氣比空氣重，會傳播至遠處，遇火源可能造成回火。

特殊滅火程序：

1.撤退並自安全距離或受保護的地點滅火。 2.位於上風處以避免危險的蒸氣和有毒的分解物。 3.滅火前先阻止溢漏，如果不能阻止溢漏且周圍無任何危險，讓火燒完，若沒有阻止溢漏而先行滅火，蒸氣會與空氣形成爆炸性混合物而再引燃。 4.隔離未著火物質且保護人員。5.安全情況下將容器搬離火場。 6.以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器。 7.以水霧滅火可能無效，除非消防人員受過各種易燃液體之滅火訓練。 8.如果溢漏未引燃，噴水霧以分散蒸氣並保護試圖止漏的人員。 9.以水柱滅火無效。 10.大區域之大型火災，使用無人操作之水霧控制架或自動搖擺消防水瞄。 11.儘可能撤離火場並允許火燒完。 12.遠離貯槽。 13.儲槽安全閥已響起或因著火而變色時立即撤離。 14.未著特殊防護設備的人員不可進入。

消防人員之特殊防護設備：

消防人員必須配戴全身式化學防護衣、正壓空氣呼吸器。(必要時抗閃火鋁質被覆外套)

六、洩漏處理方法

個人注意事項：

1.限制人員進入，直至污染區完全清理乾淨。 2.確定是由受過訓之人員負責清理之工作。 3.穿戴適當的個人防護裝備。

環境注意事項：

1.對該區域通風換氣。 2.移開所有引燃源。 3.通知政府職業安全衛生與環保相關單位。 4.避免外洩物進入下水道或密閉的空間內。

清理方法：

1.不要碰觸外洩物。 2.避免外洩物進入下水道或密閉的空間內。 3.在安全許可的情形下，設法阻止或減少溢漏。 4.用砂、泥土或其他不與洩漏物質反應之吸收物質來圍堵洩漏物。 5.少量溢漏時：用不會和外洩物反應之吸收劑吸收。已污染的吸收劑和外洩物具有同樣的危害性，須置於加蓋並標示的適當容器裡。用水沖洗溢漏區域。 6.大量溢漏時：連絡消防、緊急處理單位及供應者以尋求協助。

七、安全處置與儲存方法

處置：

1.工作區內張貼“禁止抽煙”的標示，操作時避免釋出霧滴或蒸氣。 2.在通風良好的指定場所使用並採最小量使用。 3.須備隨時可用於滅火及處理洩漏的緊急應變裝備。

儲存：

安全資料表

GHS 序號：260 ； EPA 列管編號：098-01

1.工作場所使用經認可的易燃性液體貯存容器。 2.貯桶接地，轉接容器亦應等電位連接(接地夾須觸及裸金屬)。 3.空的貯存容器內可能仍有具危害性的殘留物。貯存於陰涼、乾燥、通風良好及陽光無法直射的地方。 5.遠離熱、發火源及不相容物(如氧化劑)貯存。 使用不產生火花且接地的通風系統與電器設備，避免成為發火源。 7.貯存在貼有標示的適當容器裡。 8.不用的容器以及空桶都應緊密的蓋好。 9.避免容器受損並定期檢查貯桶有無缺陷或溢漏等。 10.限量貯存，於適當處張貼警示標誌。 11.貯存區要與員工密集之工作區域分開，限制人員接近該區。

八、暴露預防措施

工程控制：

1.局部排氣裝置。 2.整體換氣裝置。

控制參數：

八小時日時量 平均容許濃度 TWA	短時間時量 平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIS
10ppm (皮膚)	15ppm (皮膚)	—	尿中每克肌酸酐含甲基 甲醯胺 15mg/L。 連續工作一週 下班尿中含 N-acetyl-S-(N-methylcarba moyl)cysteine 40mg/L (Sq)

個人防護裝備：

●呼吸防護：

1.100ppm 以下：供氣式呼吸防護具。 2.250ppm 以下：定流量式供氣式呼吸防護具。 3.500ppm 以下：全面型自攜式呼吸防護具、全面型供氣式呼吸防護具、密合式面罩定流量式之供氣式呼吸防護具。 4.未知濃度：正壓自攜式呼吸防護具或正壓全面型供氣式呼吸防護具與輔以正壓自攜式呼吸防護具(SCBA)一起使用。 4.逃生：含有機蒸氣濾罐之氣體面罩或逃生型自攜式呼吸防護具(SCBA)。

●手部防護：

材質以丁基橡膠、Teflon、4H、CPF3、TrellchemHPS、Tychem10000、Responder 為佳。

●眼睛防護：1.防濺安全護目鏡。 2.不可戴隱形眼鏡。

●皮膚及身體防護：

1.連身式防護衣。 2.工作鞋。 3.工作區要有緊急淋浴/沖眼設備。

安全資料表

GHS 序號：260 ； EPA 列管編號：098-01

衛生措施：

- 1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性。
- 2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。
- 3.處理此物後，須徹底洗手。
- 4.維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

外觀：	無色至微黃色液體	氣味：	不舒服的魚腥味
嗅覺閾值：	0.046ppm	熔點：	-61°C
pH 值：	6.7	沸點/沸點範圍：	153°C
易燃性(固體、氣體)：	—	閃火點/測試方法：	58°C / 閉杯
分解溫度：	—	爆炸界線：	2.2% ~ 15.2% (100°C)
自燃溫度：	445°C	蒸氣密度：	2.51 (空氣=1)
蒸氣壓：	2.7mmHg @20°C ; 3.87mmHg @25°C	溶解度：	全溶於水
密度：	0.95 (水=1)	揮發速率：	0.17 (乙酸丁酯=1)
辛醇/水分配係數 (log Kow)：	-1.01		

十、安定性及反應性

安定性：正常狀況下安定

特殊狀況下可能之危害反應：

- 1.四氯化碳：鐵存在時會有危害反應。
- 2.鹵素氣體：鉛存在時，高溫下會反應。
- 3.強氧化劑：反應劇烈。
- 4.鹵素化合物：有鐵存在時，有危害反應之潛在危險。

應避免之狀況：

熱、火花、引火源

應避免之物質：

- 1.四氯化碳。
- 2.鹵素氣體。
- 3.強氧化劑。
- 4.烷基鋁聚合觸媒。
- 5.塑膠。
- 6.橡膠。
- 7.塗膜。

危害分解物：

二甲基氨、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物

十一、毒性資料

暴露途徑：皮膚、吸入、眼睛

症狀：

腹痛、疝氣、食慾減退、反胃、嘔吐、便秘、腹瀉、血壓增加、刺激感

安全資料表

GHS 序號：260 ； EPA 列管編號：098-01

急毒性：

●皮膚：

1.會造成微刺激感、乾燥、龜裂。 2.立即經皮膚吸收。

●吸入：

1.刺激黏膜及呼吸道。 2.可能造成腹痛、便秘、腹瀉、嘔吐、反胃、興奮、血壓增加、臉部發紅尤其在飲酒後)，肝傷害，興奮，血壓增加。

●食入：

—

●眼睛：

蒸氣會輕微刺激眼睛，接觸液體會疼痛發紅。

LD₅₀(測試動物，吸收途徑)：

2,800mg/Kg(大鼠，吞食)；3,750mg/Kg(小鼠，吞食)

LC₅₀(測試動物，吸收途徑)：

1,948ppm/4 小時 (大鼠，吸入)

慢毒性或長期毒性：

1.皮膚發疹。

2.可能造成肝臟可恢復性的傷害。

3.皮膚發疹、有肝病、腎臟和心血管疾病易受危害。

4.可能損害發育中的胎兒。

5.IARC：Group 3-無法判斷為人體致癌性。

6.ACGIH：A4-無法判斷為人體致癌性。5,030mg/Kg(懷孕 6~15 天雌鼠，吞食)，造成胚胎中毒。

十二、生態資料

生態毒性：

LC₅₀(魚類)：2695~3677mg/l/96 小時

EC₅₀(水生無脊椎動物)：—

生物濃縮係數(BCF)：—

持久性及降解性：

1.在海水中，20%的 0.1 mg/L 濃度之二甲基甲醯胺在 24 小時會礦化。

2.釋放至大氣中，預期主要以氣相存在。

3.由實驗中發現，在水中會很快進行生物分解。

半衰期(空氣)：2 小時

半衰期(水表面)：—

半衰期(地下水)：—

半衰期(土壤)：—

生物蓄積性：

安全資料表

GHS 序號：260 ； EPA 列管編號：098-01

不太可能蓄積，會很快由尿中排出。

土壤中之流動性：—

其他不良效應：對水中生物有高度毒性

十三、廢棄處置方法

1.參考相關法規處理。 2. 以蛭石，乾沙，泥土或類似物質吸收。 3.依照倉儲條件貯存待處理的廢棄物。 4. 依廢棄物清理法中有關於有害事業廢棄物規定清理。

十四、運送資料

聯合國編號：2265

聯合國運輸名稱：二甲基甲醯胺

運輸危害分類：第三類易燃液體

包裝類別：III

海洋污染物（是／否）：否

特殊運送方法及注意事項：—

緊急應變處理原則：129

十五、法規資料

適用法規：

- 1.毒性及關注化學物質管理法。
- 2.職業安全衛生法。
- 3.職業安全衛生設施規則。
- 4.危害性化學品標示及通識規則。
- 5.勞工作業場所容許暴露標準。
- 6.道路交通安全規則。
- 7.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。
- 8.公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法。
- 9.毒性及關注化學物質標示與安全資料表管理辦法。
- 10.毒性及關注化學物質應變器材與偵測警報設備管理辦法。
- 11.危害性化學品評估及分級管理辦法。
- 12.勞工作業環境監測實施辦法。
- 13.特定化學物質危害預防標準。
- 14.優先管理化學品之指定及運作管理辦法。

十六、其他資料

參考文獻：

- 1.行政院環保署，中文毒理資料庫
- 2.行政院環保署，防救手冊，110 年版
- 3.工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，物質安全資料表光碟資料
- 4.勞動部職業安全衛生署，化學品全球調和制度 [GHS] 介紹網站
- 5.Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens
- 6.中國國家標準 CNS15030「化學品分類及標示」
- 7.中國國家標準 CNS6864「危險物運輸標示」
- 8.緊急應變指南 2020 年版

安全資料表

GHS 序號：260 ； EPA 列管編號：098-01

11.IARC WEB

製表單位：

名稱：永聖貿易股份有限公司

地址/電話：台北市南京東路二段 125 號 14 樓 ／ 02-2516-7189

製表人/職稱：李俊德 / 副理

製表日期：2022.03.29

備註：

1.上述資料中符號"—"代表目前查無資料，而符號"/"代表此欄位對該物質並不適用。 2.本版本 SDS 僅供參考用。 3.依據勞動部「危害性化學品標示及通識規則」版本。